

CERTIFICAT

ÉLÉMENTS RESISTANTS DE STRUCTURE EN BÉTON MUR A COFFRAGE INTÉGRÉ AVEC OU SANS ISOLANT Inov'Mur ⁽ⁱ⁾

Le CSTB atteste que le(s) produit(s) ci-dessus est (sont) conforme(s) à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification CSTBat RT02.05 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

Le CSTB accorde à

La société **JOUSSELIN**
 Rue d'Anjou
 F-49420 CHAZE HENRY

Usine de **JOUSSELIN - F - 49420 CHAZE HENRY**

le droit d'usage de la marque CSTBat Mur à coffrage intégré avec ou sans isolant pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque CSTBat et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n°02-0001-278-942 du 5 juin 2017



278-942

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa validité

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Conformité au Document Technique d'Application n°3/16-884

- Résistances caractéristiques à la compression à 28 jours du béton des parois préfabriquées
- Épaisseur des parois
- Enrobage des armatures
- Ancrage des connecteurs

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant

Kader TORCHOUNE
Tél. : 01 64 68 88 31

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE

Quiconque présente ce certificat doit également produire in extenso l'Avis Technique ou Document Technique d'Application correspondant



**ÉLÉMENTS RESISTANTS DE STRUCTURE EN BÉTON
MUR A COFFRAGE INTÉGRÉ AVEC OU SANS ISOLANT**

Inov'Mur ⁽ⁱ⁾

Décision d'admission n°02-0001-278-942 du 5 juin 2017

La société **JOUSSELIN**
Rue d'Anjou
F-49420 CHAZE HENRY

Usine de **JOUSSELIN - F - 49420 CHAZE HENRY**

**TABLEAU DES MURS À COFFRAGE INTÉGRÉ AVEC
OU SANS ISOLANT CERTIFIÉS**

| Dénomination commerciale | Epaisseur nominale (mm) | | Résistance caractéristique garantie du béton à 28 jours (MPa) | Durabilité : classe d'exposition du béton |
|--------------------------|-------------------------|------------------|---|---|
| | Paroi intérieure | Paroi extérieure | | |
| Inov'Mur (i) | 60 à 70 | 70 | B1 : C40/50 | XC1 à XC4 – XF1 XD1 |
| Inov'Mur (i) | 60 à 70 | 70 | B2 : C40/50 | XC1 à XC4 – XF1 XD1 |
| Inov'Mur (i) | 60 à 70 | 70 | B3 : C40/50 | XC1 à XC4 – XF1 XD1 |
| Inov'Mur (i) | 60 à 70 | 70 | B4 : C40/50 | XC1 à XC4 – XF1 XD1 |
| Inov'Mur (i) | 60 à 70 | 70 | B5 : C40/50 | XC1 à XC4 – XF1 XD1 |